



tesa® Professional 74921

Film de protección autoadhesivo – Vidrio

Información De Producto

tesa® Film de protección autoadhesivo – Vidrio – Para la protección de grandes superficies y la cobertura de varias superficies lisas

Descripción del producto

El film autoadhesivo es ideal para proteger grandes superficies de cristal y otros materiales lisos. Ofrece una protección eficaz contra todo tipo de manchas y suciedad. Además, protege de arañazos en diversas superficies lisas como ventanas, marcos de ventanas, espejos y puertas de cristal. Es fácil de aplicar y retirar sin dejar restos de adhesivo durante un máximo de 6 meses, lo que hace que la limpieza sea muy sencilla.

Características

- Fácil aplicación
- Protege contra cualquier mancha de hormigón y pintura, suciedad, polvo y arañazos
- Eliminación limpia sin dejar residuos hasta 6 meses
- Se puede recolocar varias veces
- Film de PE liso y fino

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 35 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Removible sin residuos después de ... días | 180 days |
| • Fuerza de tensión | 5.5 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Adecuado para superficies delicadas | yes | • Resistencia UV interior | 29 g/m ² |
| • Adecuado para superficies rugosas | no | • Resistente al agua | medium |
| • Application temperature from | -5 °C | • Resistente al desgarro | no |
| • Fácil de quitar | yes | • Se quita sin dejar residuos | yes |
| • Material de enmascarado | LDPE | • Temperatura de aplicación a | 60 °C |
| • Material | LDPE (Low-density polyethylene) | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74921>



tesa® Professional 74921

Film de protección autoadhesivo – Vidrio

Información De Producto

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=74921>