

# PREP G PLUS

## IMPRIMACIÓN NEGRA PARA ALUMINIO

### VENTAJAS

- Secado rápido
- Preparación en un solo paso

### DESCRIPCIÓN

Prep G Plus es una imprimación negra de secado rápido para aluminio.

### APLICACIONES

- Imprimación para aluminio anodizado o bruto para el pegado de paneles.
- Reparación de pintura dañada en superficies metálicas
- Para perfiles de aluminio anodizado o bruto como EN AW-6060 T66 y EN AW-6063 T66, con un mínimo de espesor de 1,5 mm.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**Sustrato:** debe estar limpio, seco y libre de polvo y grasa. La superficie de los perfiles de aluminio no debe estar dañada (sin arañazos ni corrosión). El sustrato debe limpiarse con un limpiador tipo Bostik Cleaner E. Dejar secar bien durante al menos 10 minutos.

**Aplicación:** mantener el envase cerrado hasta el momento de usarlo ya que Prep G Plus reacciona con la humedad.

Agitar el bote antes de su uso. Un bote abierto no debe reutilizarse.

Aplicar el producto con un rodillo de espuma limpio. Cerrar el envase inmediatamente ya que se evapora rápidamente.

Se recomienda aplicarlo de una sola vez.

Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C. Evite usarlo en condiciones muy húmedas y en sustratos muy fríos.

La imprimación debe quedar libre de pegajosidad antes de aplicar el adhesivo posteriormente.

**Tiempo de secado:** en aluminio debe dejarse secar al menos 30 minutos. El adhesivo debe aplicarse dentro de las primeras 24h.

### PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30603148	Bote 1 litro	12	8713572033254

### PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostiksd.s.thewerco.com/default.aspx>



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Negro
Densidad	0,95 g/ml
Tiempo de secado	Mínimo 30 minutos en aluminio
Rendimiento	10 m <sup>2</sup> /litro aprox
Conservación	12 meses en el envase original sin abrir en lugar seco entre +5°C y 30°C

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 902 103 365

