

ACTIVADOR CIANO

ACELERADOR EN SPRAY PARA EL CURADO DE LOS ADHESIVOS DE CIANOCRILATO.

VENTAJAS

- Acelera el curado
- Evita pérdidas por exceso de absorción



DESCRIPCIÓN

El Activador Ciano Spray está indicado para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante, evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS

- Diseñado principalmente para acelerar el curado de capas gruesas de adhesivo o para el post-curado del adhesivo sobrante.
- Evita la absorción de adhesivos de baja viscosidad aplicado sobre superficies porosas.
- Ayuda a rellenar holguras donde se produce una disminución del tiempo de polimerización.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Asegurarse que las superficies a unir están limpias, secas y libres de aceite o grasa.

El Activador se aplica por spray sobre la superficie a unir, seguidamente se aplica el adhesivo, se pulveriza nuevamente.

Activador sobre el adhesivo y se efectúa de inmediato la unión.

La aceleración de curado depende de la viscosidad del adhesivo. Los de baja viscosidad tienen mayor rapidez de curado < 10 segundos, que los de mayor viscosidad < 30 segundos dependiendo de las técnicas de aplicación utilizada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ DISOLVENTES	Alifáticos/Cetónicos
➤ VELOCIDAD DE CURADO	3 segundos
➤ DENSIDAD	0,684 a 25°C
➤ VISCOSIDAD (Tixotrópico)	5 cps
➤ TEMPERATURA DE INFLAMACION	Inferior 0°C

LIMITACIONES

Este producto no está recomendado para uso con oxígeno puro y/o sistemas ricos en oxígeno, y no debe elegirse como sellador de cloro u otros oxidantes.

LIMPIEZA

El adhesivo seco es soluble parcialmente en dimetilformamida o tetra-cloroetano.

ALMACENAJE

Almacenar en una zona seca, fresca y fuera de la luz solar directa. Es un producto altamente inflamable y deberá almacenarse como tal, tomando todas las precauciones necesarias.

Vida de almacenaje: 12 meses a 14°C.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817006	Transparente - Spray 200 ml	12	8412663010869

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>

PRECAUCIÓN

- Producto altamente inflamable
- Tomar cuidado de aplicar el Activador fuera del alcance de llamas, chispas o fuentes de calor.
- Utilizar en áreas ventiladas.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN 02/02/2017