

#### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Super Cleaner es un limpiador concentrado. Elimina efectivamente ceras, aceites y contaminantes. Apto para su aplicación a mano o a máquina de agua a presión. Desengrasa y limpia sin atacar las superficies pintadas o el Gelcoat. Usar siempre antes de la cera.

- \* Muy eficaz como desengrasante si se utiliza en grandes concentraciones
- \* Fácil de utilizar
- \* No daña el plexiglás
- \* Para su utilización antes de pintar o encerar
- \* También es adecuado para limpieza general del barco, pantoque, motor o automóvil
- \* Biodegradable

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

<b>Color</b>	YMA620, YMB620
<b>Densidad</b>	0.98
<b>Sólidos en volumen</b>	30%
<b>Proporción mezcla</b>	Número de tapones por un litro de agua:- Limpieza normal, 5 tapones. Limpieza en profundidad y desengrase, 10 tapones. Antes de encerar, pintar o limpiar pantoques y motores, 20 tapones.
<b>VOC</b>	0.00 g/l
<b>Tamaño del envase</b>	500 ml

#### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

##### Intervalo de repintado

	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Recubierto por	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.	Mn.	Máx.

#### APLICACIÓN Y USO

<b>Preparación</b>	Aclare con agua dulce y déjelo secar.
<b>Método</b>	Escoja una proporción adecuada para la mezcla. Mezcle el número exigido de tapones de Super Cleaner con agua dulce. Aplique Super Cleaner con un paño o esponja húmedos y luego aclare toda la superficie con presión moderada. Aclare con agua dulce.
<b>Consejos</b>	<b>Mezcla</b> Agite bien antes de usar.
<b>Algunos puntos importantes</b>	La temperatura del producto debe estar entre 5°C y 30°C. La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 30°C. La temperatura del sustrato debe estar entre 5°C y 30°C.
<b>Compatibilidad/sustratos</b>	Suitable for use on GRP, painted and metal surfaces. Resistente a la escarcha.
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha/paño/esponja.

#### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

<b>Almacenamiento</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de Super Cleaner, compruebe que entre uso y uso el contenedor está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. <b>TRANSPORTE:</b> Super Cleaner debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento, y mantenerse en su envase original cerrado tal como se suministra durante hasta su utilización.
<b>Seguridad</b>	<b>GENERAL:</b> Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada al tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. <b>VERTIDOS:</b> No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International®, y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas y autorizadas de Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3162 Fecha de publicación:10/09/2010



# Super Cleaner

## Cuidado de la embarcación

Limpieza y desengrase.



### NOTAS IMPORTANTES

de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan.

No se eliminarán restos de Super Cleaner a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.

*La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.*

---

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

 International®, y todos los nombres de productos mencionados en esta publicación son marcas registradas y autorizadas de Akzo Nobel. ©Akzo Nobel 2009.

Ref:3162 Fecha de publicación:10/09/2010