

NAUTIC CLEAN®

T 17

Limpiador, desengrasante, desincrustante <

No altera las juntas <

pH
13

0%
NTA
PHOSPHATE

TEAK STEP 1

Propiedades:

Formulado y probado en Teca en nuestros laboratorios.

TEAK STEP 1 es un limpiador desengrasante alcalino muy eficaz para la restauración y el mantenimiento de la madera de teca. Su poder humectante y penetrante permite eliminar la suciedad incluso más tenaz, manchas oscurecidas, mohos secos, manchas grasas, etc... Para la restauración perfecta hemos desarrollado un sistema bi-producto primero el TEAK STEP 1 para luego aplicar el desengrasante específico para Teca TEAK STEP 2 .

Ventajas:

- De muy fácil utilización.
- Formulado específicamente para el mantenimiento de la Teca
- No afecta ni altera las juntas de siliconas (probado en laboratorio).
- No altera al Acero Inox. (Probado en laboratorios).
- Tensioactivos de origen vegetal.
- No contiene ni fosfatos, ni cloro, ni NTA.
- Restauración perfecta de la teca con la combinación del acabado TEAK STEP 2.

Modo de empleo:

Restauración de la teca

Dosis: 1 parte de producto TEAK STEP 1 por cada 3 partes de agua. Vaporizar o esparcir el producto en la madera a tratar con la ayuda de un cepillo suave, frotar en el sentido del betado y dejar actuar 10 minutos. No aclarar. A continuación aplicar el desengrasante TEAK STEP 2 con la ayuda de un cepillo limpio. Entonces vera como se reaviva el aspecto de la madera a medida que vaya aplicando TEAK STEP 2. Aclarar y frotar con la ayuda de un cepillo de limpieza de cubiertas suave para no dañar las fibras de la madera.

ATENCIÓN: No aplicar sobre el Aluminio ni aleaciones ligeras, ni dejar secar el TEAK STEP 2 sobre la teca. Recomendamos ir provisto de los EPI's necesarios tales como guantes , botas, mono, protectores oculares etc...

Mantenimiento cotidiano: 20 ml en un cubo de agua dulce, frotar con cepillo suave, aclarar con agua dulce.

Especificaciones técnicas:

Estado Físico: líquido incoloro **pH:** 13 **Densidad:** 1,05

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

Contiene: <5% (tensioactivos no iónicos, tensioactivos catiónicos).

Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Referencias y embalajes:

T17-1 Botella 1 l

T17-5 Bidón 5 l

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones proporcionadas por FLOWEY®.



1 l

5 l



5 450212 219199



5 450212 210196

NAUTIC CLEAN®

www.nautic-clean.com • contact@nautic-clean.com
Z.I RIEDGEN • L-3451 DUDELANGE • T:+352 33 52 50

FLOWEY®

EXEN
CERTIFIED
ISO 14001:2004

MADE IN
LUXEMBOURG

