

Sika® Cleaner-205

Datos Técnicos

Base química	Alquil-titanato en solución alcohólica
Color	Transparente, traslúcido
Densidad (CSQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	0,80 kg/l aprox.
Viscosidad ² (CSQP 029-3 / ISO 3219)	2 mPas aprox.
Punto de aplicación (CSQP 007-1 / ISO 13736)	+14°C
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Método de aplicación	Limpiar con un trapo de algodón o toallita de papel
Rendimiento	50 ml/ m ² aprox.
Tiempo de secado ^{2/3}	mínimo 10 minutos máximo 2 horas
Almacenamiento	Almacenar en envase cerrado en lugar fresco y seco
Vida del producto	12 meses

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedures

²⁾ 23°C / 50% h.r

³⁾ En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado puede ser diferente.

Descripción

Sika® Cleaner-205 es una solución alcohólica que contiene sustancias que limpian y activan las superficies antes del pegado o sellado con productos Sikaflex®. Sika® Cleaner-205 se fabrica de acuerdo con la ISO 9001 / 14001 norma de aseguramiento de la calidad y protección del medio ambiente.

Áreas de Aplicación

Sika® Cleaner-205 es adecuado para limpiar y activar los siguientes substratos no porosos: metales, plásticos, serigrafías, cerámicas, superficies pintadas.

Método de Aplicación

Limpiar las superficies de pegado con un trapo limpio o con una toallita de papel absorbente humedecida en Sika® Cleaner-205. Cambiar el trapo o toalla de papel después de cada limpieza. Volver a cerrar herméticamente el recipiente después de su uso. Exposiciones prolongadas a la humedad atmosférica pueden causar que el Sika® Cleaner-205 se enturbie e inactive. Descartar cualquier producto en estas condiciones. El tiempo de secado varía entre mínimo 10 minutos y máximo 2 horas. Volver a cerrar herméticamente el recipiente después de su uso.

Industry



Nota Importante

Sika® Cleaner-205 contiene isopropanol, el cual puede deslustrar la superficie de acabado al aplicarse sobre una pintura aún fresca. Deben llevarse a cabo ensayos previos. Si Sika® Cleaner-205 es derramado accidentalmente sobre superficies contiguas, limpiarlo inmediatamente con un trapo limpio y seco. No aplicar nunca sobre sustratos porosos. El limpiador puede no secarse completamente en las superficies porosas, y esto bloquea al adhesivo o sellador de un correcto curado. Donde sea necesario se deberá enmascarar las superficies porosas adyacentes.

Descartar cualquier Sika® Cleaner-205 que tenga un color opaco en vez de transparente.

Sika® Cleaner-205 no se debe usar para eliminar o alisar productos Sikaflex® no curados.

Información Adicional

Existen a su disposición:

- La Tabla de Imprimaciones
- La Hoja de Seguridad e Higiene del producto

Tipo de envase

Bote	30ml
	250 ml
	500 ml
	1000 ml

Importante

Para información y recomendaciones sobre la correcta manipulación, almacenamiento y eliminación de residuos de los productos químicos, los usuarios deben referirse a la actual hoja de seguridad que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad.

Nota

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Producto local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página "www.sika.es".



Más información en:
www.sika-industry.com
www.sika.es

Sika S.A
Ctra. de Fuencarral 72
28108 Alcobendas Madrid
Tel. +34 91 662 18 18
Fax +34 91 661 69 80

