

# Ficha de Datos de Seguridad

según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1

Fecha de impresión: 03.01.2003

Página 1/7

Revisión: 04.11.2002

Nº FDS: 029-00033287.0000

## 1. Identificación del producto y de la empresa

Identificación del producto:

Nombre comercial

**SIKA REMOVER 208**

Información del fabricante/distribuidor

Fabricante/distribuidor: Sika S.A.

Dirección: Carretera de Fuencarral, 72 Pol Ind

Código postal y ciudad: 28108 Alcobendas (Madrid)

País: España

Número de teléfono: 91 662 18 18

Telefax: 91 662 19 38

Información general:

Teléfono de urgencias:

91 662 18 18

Durante el horario normal de trabajo

## \* 2. Composición/información de los componentes

Descripción química

Composición de solventes

Componentes peligrosos

Designación según Directiva 67/548/EEC

Número CAS      Concentración      Símb. peligro      Frases R

Número EEC

· Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno  
64742-48-9      50 - 100 %      Xn      10,65,66,67

265-150-3

## 3. Identificación de peligros

Identificación de peligros

Xn      Nocivo

Información sobre peligros para el hombre y el medio ambiente

10      Inflamable.

65      Nocivo; puede dañar los pulmones por ingestión

66      La exposición repetida puede provocar sequedad o  
formación de grietas en la piel

67      La inhalación de vapores puede provocar somnolencia  
y vértigo

## \* 4. Primeros auxilios

Instrucciones generales

Facilitar siempre al médico la hoja de datos de seguridad.

En caso de inhalación

Si se sienten molestias, acudir al médico.

\* 4. Primeros auxilios (continuación)

En caso de contacto con la piel

Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón.

Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.

En caso de contacto con los ojos

Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos.

Acudir inmediatamente al médico.

En caso de ingestión

No provocar el vómito.

Requerir inmediatamente ayuda médica.

\* 5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción adecuados:

Espuma resistente a alcoholes

Polvo extintor

Dióxido de carbono

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:

Chorro de agua

Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos

En caso de incendio puede(n) desprenderse:

Monóxido de carbono (CO)

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)

Oxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>)

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios

Usar equipo respiratorio autónomo.

Indicaciones adicionales

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

El agua de extinción debe recogerse por separado, no debe penetrar en el alcantarillado.

\* 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones individuales

Procurar ventilación suficiente.

Llevar ropa de protección personal.

En caso de exposición a vapores/polvo/aerosol, usar protección respiratoria.

Medidas de protección del medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.

\* 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental (continuación)

En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües, avisar a las autoridades competentes.

Métodos de limpieza

Evitar chispas

Recoger con material absorbente (p. ej. arena, serrín, absorbente universal).

Tratar el material recogido según se indica en el apartado "eliminación de residuos".

**\* 7. Manipulación y almacenamiento**

Manipulación:

Indicaciones para manipulación sin peligro

Ver capítulo 8 / Equipo de protección personal

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Mantener el producto lejos de fuentes de ignición - no fumar.

Los vapores pueden formar con el aire mezclas explosivas.

Tomar medidas contra cargas electrostáticas.

Almacenamiento:

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Mantener secos y herméticamente cerrados los recipientes y guardarlos en un sitio fresco y bien ventilado.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Mantener alejado de alimentos, bebidas y comida para animales.

Información adicional relativa al almacenamiento

Proteger de las heladas.

Proteger de temperaturas elevadas y de los rayos solares directos.

Proteger del agua y de la humedad del aire.

**\* 8. Límites de exposición y medidas de protección personal**

Protección personal:

Medidas generales de protección e higiene

Prever una ventilación suficiente o escape de gases en el área de trabajo

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección preventiva de la piel con pomada protectora.

Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.

No fumar, ni comer o beber durante el trabajo.

Lavarse las manos antes de los descansos y después del trabajo.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente

\* 8. Límites de exposición y medidas de protección personal (continuación)

Mascara de protección pra polvos con filtro  
para vapor tipo A

El tipo de filtro de vapor depende de la  
concentración ambiental de contaminante en  
el lugar

Protección de las manos  
Guantes de goma de butilo/nitrilo

Protección de los ojos  
Gafas protectoras

Protección corporal  
Ropa de trabajo

**9. Propiedades físicas y químicas**

Aspecto:

Estado físico: líquido  
Color: incoloro  
Olor: similar a bencina

Datos signif. p. la seguridad Método

Punto de inflamación: > 24 °C

Densidad a 20°C aprox. 0.8 g/cm3

Solubilidad en agua El producto no es miscible.

Viscosidad a 20°C aprox. 1 mPas

**\* 10. Estabilidad y reactividad**

Condiciones que deben evitarse

Formación de mezclas de gases con el aire explosivas.

Materias que deben evitarse / Reacciones peligrosas

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente, no se producen  
reacciones peligrosas.

Descomposición térmica y productos de descomposición peligrosos

Utilizando el producto adecuadamente, no se descompone.

**\* 11. Informaciones toxicológicas**

Experiencia sobre personas

Contacto con la piel:

La exposición repetida puede provocar sequedad o  
formación de grietas en la piel

Nombre comercial: **SIKA REMOVER 208**

Fecha de impresión: 03.01.2003

Página 5/7

Revisión: 04.11.2002

N° FDS: 029-00033287.0000

\* 11. Informaciones toxicológicas (continuación)

Contacto con los ojos:

Puede causar irritación

Inhalación:

Los vapores tienen efecto narcótico. Pueden verse afectado el tiempo de reacción y el sentido de la coordinación

Ingestión:

Nocivo; puede dañar los pulmones por ingestión

\* 12. Informaciones ecológicas

Indicaciones adicionales

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

\* 13. Eliminación de residuos

Producto

Recomendaciones

Observadas las normas en vigor, debe ser tratado en un centro de eliminación de residuos industriales.

Ver capítulo 15, regulaciones nacionales

Envases/embalajes:

Recomendaciones

Envases/embalajes totalmente vacíos pueden destinarse a reciclaje.

Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia contenida.

14. Información relativa al transporte

ADR/RID

UN 3295 Clase: 3 Grupo de embalaje: III Class.code: F1

Nombre de expedición

Hydrocarbons liquid, n.o.s.

contiene: isononano / n-nonano

Etiqueta N°: 3

IMO/IMDG

UN 3295 Clase: 3 Grupo de embalaje: III

EmS: 3-07

Nombre de expedición

Hydrocarbons liquid, n.o.s.

contains: Isononane/N-Nonane

Etiqueta N°: 3

14. Información relativa al transporte (continuación)

IATA/ICAO

UN 3295 Clase: 3 Grupo de embalaje: III

Nombre de expedición

Hydrocarbons liquid, n.o.s.

contains: Isononane/N-Nonane

Etiqueta N°: 3

**\* 15. Disposiciones de carácter legal**

Etiquetado de acuerdo con la Directiva CEE

El producto está clasificado y etiquetado según Directivas CE y la legislación nacional correspondiente.

Componente(s) determinante(s) del peligro para el etiquetado

Contiene: Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógen

Símb. peligro

Xn Nocivo

Frases R

10 Inflamable.

65 Nocivo; puede dañar los pulmones por ingestión

66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Frases S

23 No respirar los gases / humos / vapor / spray

51 Usese únicamente en lugares bien ventilados.

24 Evítese el contacto con la piel.

62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

**\* 16. Otras informaciones**

El asterisco (\*) en el margen izquierdo es una modificación de la versión previa.

R-phrases of the ingredients listed in chapter 2

10 Inflamable.

65 Nocivo; puede dañar los pulmones por ingestión

66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

Nombre comercial: **SIKA REMOVER 208**

Fecha de impresión: 03.01.2003

Página 7/7

Revisión: 04.11.2002

N° FDS: 029-00033287.0000

La información contenida en este Safety Data Sheet corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el momento de su publicación. Quedan excluidas todas las garantías. Se aplicaran nuestras General Sales Conditions en vigor. Por favor, consulte la Technical Data Sheet antes de su uso y procesamiento.